



CATALOGO PRODOTTI

# CATALOGO PRODOTTI

## OLI MOTORE PER AUTOVETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE

### Raccomandato per:

#### **DYNO PERFORMANCE SAE 5W-40**

Olio motore sintetico ad elevate prestazioni per autovetture benzina e diesel equipaggiate con i sistemi di post trattamento dei gas esausti quali DPF ed SCR.

ACEA C3/A3/B4  
API SM/CF  
BMW LONGLIFE-04  
FIAT 9.55535-S2  
FORD M2C917-A  
MB 229.31  
RENAULT RN0700  
VW 502 00/505 00/505 01

#### **DYNO PERFORMANCE PLUS SAE 5W-30**

Olio motore sintetico ad elevate prestazioni per autovetture e veicoli commerciali leggeri benzina e diesel equipaggiati con i sistemi di post trattamento dei gas esausti quali DPF ed SCR.

ACEA C3/A3/B4  
API SN/SM  
BMW LONGLIFE-04  
FORD M2C917-A  
MB 229.51  
VW 502 00/505 00/505 01

#### **DYNO PERFORMANCE ULTRA SAE 5W-30**

Olio motore sintetico ad elevate prestazioni per autovetture benzina e diesel equipaggiate con i sistemi di post trattamento dei gas esausti quali DPF ed SCR.

ACEA C3/A3/B4  
VW 504 00/507 00  
MB 229.51  
BMW LONGLIFE-04

## OLI MOTORE DI AUTOVETTURE CON FORMULA AVANZATA

### Raccomandato per:

#### **INDY RACING SAE 5W-40**

Olio motore formulato con basi sintetiche. Sviluppato per motori benzina e diesel ad elevate prestazioni ed anche per applicazioni racing. Garantisce la massima protezione antiusura, un costante livello di lubrificazione anche in condizioni estreme, una riduzione dei consumi di olio e carburante. Adatto per motori equipaggiati con marmitta catalitica.

ACEA A3/B4  
API SL/CF  
VW 500.00 / 505.00/ 501.01  
MB 229.1

#### **SYNTH - O - VIS SAE 10W-40**

Olio motore semisintetico multigrado per motori benzina e diesel, aspirati, turbocompressi e multivalvole. Facilita le partenze a freddo, riduce i consumi, consente intervalli di cambio olio prolungati. Adatto per le autovetture equipaggiate con marmitta catalitica.

ACEA A3/B4  
API SL/CF  
VW 500.00 VW 505.00 (SAE 10W-40), VW 505.00  
MB229.1

#### **DINO SUPREME DIESEL & TURBO SAE 15W-40**

Olio motore di pregio formulato per motori diesel turbocompressi di autovetture. Ideale per flotte miste di modeste dimensioni: idoneo per motori benzina e diesel di autovetture come anche per i motori diesel di veicoli commerciali.

ACEA E2/B3/A3  
API CG-4/SL  
MAN 271,  
VOLVO VDS  
VW 501.00 / 505.00 / 505.01,  
MB 228.1/ MB 229.1



## OLI MOTORE FLOTTE MISTE

## Raccomandato per:

### HY-VIS EXTRA PLUS SAE 15W-40

Olio motore per diesel aspirati e turbo sottoposti ad un utilizzo gravoso. Trova applicazione anche in motori benzina. Lungamente collaudato, supera agevolmente le prove motoristiche più severe grazie alle sue ottime caratteristiche di detergenza e disperdenza, oltre alla originale additivazione antiossidante ed antiusura. Garantisce affidabilità nell'impiego su tutti i motori diesel installati su autocarri, autobus, macchine da cantiere e movimento terra.

ACEA A3/B3/E2, API SL/CG-4  
MB 228.1 / MB 229.1, VW 501.00 / 505.00  
CATERPILLAR TO-2, VOLVO VD-S, MAN 271

### HY-VIS EXTRA PLUS SAE 20W-50

Olio motore per diesel aspirati e turbo sottoposti ad un utilizzo gravoso. Trova applicazione anche in motori benzina. Lungamente collaudato, supera agevolmente le prove motoristiche più severe grazie alle sue ottime caratteristiche di detergenza e disperdenza, oltre alla originale additivazione antiossidante ed antiusura. Garantisce affidabilità nell'impiego su tutti i motori diesel installati su autocarri, autobus, macchine da cantiere e movimento terra.

ACEA A3/B3/E2, API SL/CG-4  
MB 228.1 / MB 229.1, VW 501.00 / 505.00  
CATERPILLAR TO-2, VOLVO VD-S, MAN 271

## OLI MOTORE PER VEICOLI COMMERCIALI

## Raccomandato per:

### SINCOFLEET PLUS TD SAE 15W-40

Olio Multigrado per motori diesel di grande potenza con impieghi estremamente gravosi.

ACEA E5 / E3 / B3, API CH-4, MB 228.3  
MB 228.5, VOLVO VDS-2, MAN M 3275

## OLI MOTORE 2 TEMPI

## Raccomandato per:

### INDY RACING SYNTH 2T

Lubrificante 100% estere sintetico per motori a due tempi da competizione o di elevate prestazioni. Idoneo per applicazione diretta o con miscela preformata. Per le sue caratteristiche di biodegradabilità e elevate capacità prestazionali trova impiego ottimale su motori a due tempi fuoribordo.

API TC, NMMA TC-W-3, JASO FC

### CRISS CROSSING 2T

Olio estere sintetico ad elevate prestazioni per motori a due tempi con premiscelazione o sistema ad iniezione, raffreddati ad aria e ad acqua, di imbarcazioni, motociclette e scooters. Per le percentuali di miscelazione, consigliamo di attenersi alle indicazioni del costruttore.

API TC, JASO FC, FD, ISO-L-EGD,  
NMMA TC-W3

### M.O. 2T

Olio motore a base minerale da premiscelare con benzina. Sviluppato per fornire eccellenti performance su motore a due tempi raffreddati ad aria. Assicura una perfetta combustione e minimizza la formazione di depositi ed incombusti. Maggiormente indicato per motori di piccola e media cilindrata come motocicli, motofalciatrici e motozappe. Impiegare alle concentrazioni indicate dal costruttore.

API TC, JASO FB - FC



## OLI INGRANAGGI

## Raccomandato per:

### HD GEAR OIL EP SAE 80W-90

Olio lubrificante per ingranaggi che operano in condizioni EP (estreme pressioni) ad alte velocità. Particolarmente adatto in accoppiamenti ipoidi severamente caricati di trasmissioni meccaniche, scatole guida, cambi e differenziali.

API GL-5  
MIL-L-2105 D

### HD GEAR OIL EP SAE 85W-140

Olio lubrificante per ingranaggi che operano in condizioni EP (estreme pressioni) ad alte velocità. Particolarmente adatto in accoppiamenti ipoidi severamente caricati di trasmissioni meccaniche, scatole guida, differenziali, assali motore.

API GL-5  
MIL-L-2105 D

## OLI TRASMISSIONI

## Raccomandato per:

### TRACTOR FLUID

Olio lubrificante multifunzionale S.T.O.U. per motori e trasmissioni con freni e frizioni a bagno d'olio.

SAE 10W-30  
API GL-4, API SF/CE JD J14 B / J20 C  
FORD M2C-86A MF M. 1127 / M.1135 / M.1139 / M  
1143, CNH 1207  
ALLISON C-4, API GL-3/4  
API CE/CF

### TRANSFLUID AS/B U.T.T.O.

Olio lubrificante multifunzionale U.T.T.O. per motori e trasmissioni con freni e frizioni a bagno d'olio.

SAE 10W-30, U.T.T.O.  
API GL-4  
MF 1135/1139  
John Deere J 27  
New Holland M2C 159 B1/C1



TIMBRO:



FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A.  
Via Riva, 16  
14021 Buttigliera d'Asti (AT)  
Telefono +39 (0) 11 99 22 870 - 883  
Telefax: 011 9921338  
E-mail [info.auto@fuchslubrificanti.it](mailto:info.auto@fuchslubrificanti.it)  
Web [www.fuchs.com/it/it](http://www.fuchs.com/it/it)

