



AGRIFARM

ESPERIENZA IN TUTTI I "CAMPI"

AGRIFARM GEAR LS 90

Lubrificante EP per cambi manuali con differenziale autobloccante di vetture, mezzi pesanti, macchine agricole, macchinario edile ed industriale.

Approvazioni / Specifiche

API-GL 5

Raccomandato da FUCHS secondo

CASE MS 1317

NH 520 B

SDFG OP 1705 LS

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E

Descrizione

- **AGRIFARM GEAR LS 90** garantisce il perfetto funzionamento dei differenziali autobloccanti.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** previene qualsiasi vibrazione e rumorosità anche in condizioni di esercizio molto severe.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** supera le specifiche M2C-104 A e M2C-105 A, ed è specificamente raccomandato da ZF per l'impiego su differenziali autobloccanti Look-O-Matic.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** è perfettamente idoneo come olio per ingranaggi ipodi altamente sollecitati.
- Le temperature della scatola ingranaggi rimangono sempre nei limiti previsti.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** non è aggressivo nei confronti di qualsiasi tipo di guarnizione utilizzata.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** possiede bassissima tendenza allo schiumeggiamento anche ad elevate regimi di rotazione.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** protegge dalla corrosione.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** non forma depositi.
- **AGRIFARM GEAR LS 90** è miscibile e compatibile con oli per ingranaggi di tutte le case concorrenti. Tuttavia è consigliato un flushing pre-

ventivo prima della sostituzione con **AGRIFARM GEAR LS 90**.

- **AGRIFARM GEAR LS 90** può essere impiegato per razionalizzare la gestione dei prodotti da cambio e differenziale, in ogni caso in cui sia richiesto un prodotto SAE 90, MIL-L 2105 B.

Vantaggi

- Perfetto funzionamento dei differenziali autobloccanti
- Massima riduzione della rumorosità
- Prevenzione dalle perdite
- Bassa formazione di schiuma
- Protezione dalla corrosione

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Densità a 15°C	g/ml	0,91	DIN 51757
Infiammabilità CoC	°C	220	DIN ISO 2592
Scorrimento	°C	-27	DIN ISO 3016
Viscosità			
@ 40°C	mm ² /s	190	ASTM D 445
@ 100°C	mm ² /s	17,3	ASTM D 445

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.

Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it

PI AGRIFARM 005/IT
31/01/10