

SCHEDA TECNICA

APOTH 19 e 55

DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di oli bianchi farmaceutici di origine minerale, provenienti da materie prime selezionate, altamente raffinate e sottoposte a trattamenti in grado di impartire il grado di purezza richiesto per le specifiche applicazioni in cui sia richiesto un prodotto di questa categoria.

Questi prodotti sono assolutamente incolori, inodori, insapori e soddisfano le attuali norme della Farmacopea Italiana ed Europea.

Soddisfano inoltre seguenti paragrafi della US FDA:

FDA 21 § 178.3620 (a)

FDA 21 § 172.878

CARATTERISTICHE TIPICHE

Analisi tipiche	metodo		Apoth 19	Apoth 55
Aspetto	ASTM D 4176		<i>limpido</i>	<i>limpido</i>
Colore Saybolt	ASTM D 156		+ 30	+ 30
Densità a 20°C in Kg/m3	ASTM D 1298	Kg/m3	852	870
Viscosità Cin a 40°C	ASTM D 445	mm2/sec	13-20	63-80
Viscosità Din a 20 C	EU ph.6 ed	cP	30	190
P.to di Scorrimento	ASTM D 97	C°	-6	-6
P.to di Infiammabilità COC	ASTM D 92	C°	165	220
Zolfo	ASTM D 2622	PPM	10	10
Acidità/Alcalinità	EU ph.6 ed	-		
Sostanze carbonizzabili (unità)	F.U.I. XI ediz.	-	supera	supera
Idrocarburi policiclici aromatici	F.U.I. XI ediz.	-	supera	supera
Paraffine solide	F.U.I. XI ediz.	-	supera	supera

APPLICAZIONI

Per tutte le applicazioni in cui sia espressamente richiesto un prodotto di categoria farmaceutica o un olio bianco di elevatissima purezza (cosmetica, farmaceutica, enologica, alimentare, industria della gomma e della plastica).

Codice PETRONAS LUBRICANTS ITALY n°3903-3904

Via Santena 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) – Tel.+39-011-9613.1 Fax.+39-011-9613459 www.fl.selenia.com

Le informazioni riportate in questo bollettino tecnico ediz.05.08, sono state redatte analizzando prodotti nuovi.