

Product Information



HD GEAR OIL EP 80W-90

Lubrificante ad elevate prestazioni a base minerale, utilizzabile su cambi manuali e assali motore, differenziali di autovetture e mezzi pesanti.

Testato e raccomandato per soddisfare le seguenti specifiche:

Specifiche

- API GL-5/GL-4
- MIL-L-2105 D

Vantaggi

- HD GEAR OIL EP 80W-90 è un olio multigrado utilizzabile in tutte le stagioni.
- Ottimizza le performance di cambio marcia ed il comportamento a freddo.
- HD GEAR OIL 80W-90 garantisce straordinaria protezione contro la corrosione a bassa temperatura.
- Alta stabilità alla ossidazione.
- HD GEAR OIL 80W-90 è miscibile e compatibile con tutti gli oli trasmissione convenzionali (minerali), MC e sintetici.
- Mantiene le caratteristiche anche dopo un prolungato esercizio grazie alla elevata stabilità al taglio.

Applicazioni

- In tutte le applicazioni, cambi manuali e ponte motore (assale/differenziale) dove viene richiesta una gradazione SAE 80W-90 o SAE 90 o 85W-90/85W.

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		80W-90	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.891	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	142	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	15.88	ASTM D 445
Indice di Viscosità		112	ASTM D 2270



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it