

Product Information



HD GEAR OIL EP 85W-140

Lubrificante ad elevate prestazioni a base minerale, utilizzabile su assali motore, differenziali di autovetture e mezzi pesanti.

Testato e raccomandato per soddisfare le seguenti specifiche:

Specifiche

- API GL-5/GL-4
- MIL-L-2105 D

Vantaggi

- HD GEAR OIL EP 85W-140 è un olio multigrado utilizzabile in tutte le stagioni.
- HD GEAR OIL 85W-140 garantisce straordinaria protezione contro la corrosione a bassa temperatura.
- Alta stabilità alla ossidazione.
- HD GEAR OIL 85W-140 è miscibile e compatibile con tutti gli oli trasmissione convenzionali (minerali), MC e sintetici.
- Mantiene le caratteristiche anche dopo un prolungato esercizio grazie alla elevata stabilità al taglio.
- L'elevata viscosità garantisce una maggiore protezione delle parti meccaniche.

Applicazioni

- In tutte le applicazioni di trasmissioni, invertitori dove richiasta una gradazione SAE XW-140, ponti motori (assale/differenziale) di mezzi pesanti e autovetture.

<i>Proprietà</i>	<i>U. M.</i>	<i>Valore</i>	<i>Metodo</i>
Gradazione SAE		85W-140	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.891	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	245	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	26.39	ASTM D 445
Indice di Viscosità		102	ASTM D 2270



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it