

LS KONZENTRAT

Additivazione "Limited Slip" estremamente concentrata.

Descrizione

Pacchetto EP + "Limited Slip" adatto a risolvere le seguenti problematiche:

Ponti motore e cambi manuali con dispositivo "LS".

Spesso un prodotto come il Titan Gear LS 85W-90 non è disponibile.

La semplice aggiunta di 40 ml. di LS Konzentrat in 1 litro di lubrificante, consente di utilizzare in questo caso, un normale olio per ingranaggi ipoidi.

Nel caso di differenziali con dispositivo autobloccante estremamente rumoroso e poco efficiente, l'aggiunta di 20 ml. di LS Konzentrat in 1 litro di lubrificante, migliora sensibilmente e definitivamente le prestazioni.

Se un ponte motore risulta essere rumoroso (fischio in tiro ed in rilascio) si consiglia l'aggiunta tra i 50 ml e gli 80 ml di LS Konzentrat in un litro di lubrificante.

Trasmissioni con freni a bagno d'olio (macchinario agricolo, edile ed industriale)

Qualora vengano utilizzati lubrificanti tipo UTTO o STOU, non sufficientemente additivati, si possono presentare problemi di rumorosità e frenatura. L'aggiunta di 30 ml. di LS Konzentrat in 1 litro di lubrificante aiuta ad eliminare questo problema. Stesso discorso per quanto riguarda organi con freni in bagno d'olio ove prescritto un lubrificante specifico per assali.

Applicazione

- Stoccare di preferenza in magazzino coperto, a temperatura ambiente.
- Eventuali depositi sono dovuti alla particolare additivazione, e non pregiudicano le prestazioni. Agitare il contenitore prima dell'uso.
- Aggiungere LS Konzentrat al lubrificante, direttamente nella trasmissione. Si forma una miscela perfettamente stabile, e pienamente efficace dopo 5-8 ore.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Densità a 15 °C	g/ml	0.910	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	> 150	ASTM D 92
Scorrimento	°C	< -5	ASTM D 97
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	35	ASTM D 445