SCHEDA TECNICA

MAINTAIN FRICOFIN ECO

Liquido anticongelante e protettivo a base di glicole propilenico.

Descrizione

Prodotto anticongelante caratterizzato dalla presenza di glicole propilenico, che permette all'acqua di non ghiacciare anche in condizioni termiche sfavorevoli. Contiene inibitori di corrosione ed antiruggine che consentono una lunga durata dei circuiti di raffreddamento.

Contiene, inoltre, un principio attivo compatibile con l'ambiente e non pericoloso per l'uomo.

Formulato per garantire il più elevato livello di protezione contro gelo e corrosione dei metalli normalmente presenti nei circuiti: rame, ottone, acciaio, ghisa, alluminio, leghe leggere, nonché tutelare, nel modo più completo, l'aspetto ecologico tipico di questi impianti.

In caso di perdite accidentali poiché è un prodotto ecologico, non danneggia severamente l'ambiente. Si raccomanda comunque di avere particolare attenzione nel maneggiare il prodotto.

Applicazioni

- MAINTAIN FRICOFIN ECO è idoneo in qualunque tipo di circuito idraulico per il raffreddamento; idoneo in motori di automezzi e motocicli, macchine agricole, in motori stazionari, gruppi elettrogeni e sistemi con pannelli solari per la conduzione del calore.
- Aggiungere il quantitativo di MAINTAIN FRICOFIN ECO insieme al quantitativo di acqua demineralizzata necessaria per raggiungere il grado di protezione richiesto; azionare il sistema, in meno di 10 minuti li prodotto sarà completamente miscelato in modo omogeneo e garantirà la massima protezione del circuito.

Supera le più severe norme dei capitolati internazionali ed è raccomandato per superare le seguenti specifiche:

- **BS 3152**
- **CUNA NC 956 – 18**
- **DTD 779**

Scala di protezione

Vol. % MAINTAIN FRICOFIN ECO	***Protezione anticorrosiva a:***
15%	-8°C
30%	-15°C
40%	-25°C
50%	-33°C

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	***U. M.***	***Valore***
Fluido base		Glicole propilenico
Colore		Incolore
Densità a 20°C	g/ml	1.03 – 1,05
Ebollizione	°C	184
Infiammabilità	°C	104
pH		8,5

Avvertenze: si raccomanda di evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, utilizzare i normali mezzi protettivi.

I parametri espressi nella Scheda Tecnica sono da considerare non vincolanti.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia
tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@ fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it