SCHEDA TECNICA

MAINTAIN FRICOFIN V

Antigelo Ultra High Performance a base di glicole Mono etilenico. Esente da nitriti, ammine e fosfati.

Descrizione

MAINTAIN FRICOFIN V è un antigelo concentrato a base di glicole mono etilenico e glicerolo. MAINTAIN FRICOFIN V è esente da nitriti, ammine e fosfati e protegge i moderni motori di autovetture e veicoli commerciali, ed in modo particolare i motori in alluminio altamente caricati di ultimissima generazione (Emissioni di gas esausto livello V e superiore), dal congelamento e dal surriscaldamento. MAINTAIN FRICOFIN V contiene un sistema performante di inibitori anticorrosive, a base di silicate combinati con la comprovata OAT-Technology (Organic Acid Technology). MAINTAIN FRICOFIN V viene così definito Low Silicate Hybrid (LoBrid) Coolant Additive.

Vantaggi/Benefits

- Contiene materiale prima rinnovabile
- Alta protezione
- E.R.B.P. più elevato
- Per l'utilizzo in motori in aluminio come anche per quelli in ghisa.
- Protezione estesa.
- Film di protezione anticorrosive omogeneo
- Contiene agenti dal gusto sgradevole.

Application

MAINTAIN FRICOFIN V deve essere diluito prima dell'uso. La concentrazione raccomandata varia da un minimo in volume del 35% fino ad un massimo del 60%. Si raccomanda anche l'utilizzo di acqua demineralizzata o distillata come anche acqua potabile purchè i valori della seguente tabella non vengano superati.

Durezza Acqua: da 0 a 20 °dGH (0-3,6 mmol/l)
Contenuto di Cloro: max. 100 ppm
Contenuto di Solfati: max. 100 ppm

I valori desiderati possono essere raggiunti con l'aggiunta di acqua distillata o demineralizzata. Occorre sempre seguire gli intervalli di sostituzione e le concentrazioni raccomandate dal costruttore.

Attenzione:
Questo prodotto è unicamente e soltanto raccomandato per l'utilizzo in motori a combustione.

Specifiche

- ASTM D 3306

Approvazioni

- VW TL 774 J (G13)

Raccomandazioni FUCHS

- AUDI
- BENTLEY
- BUGATTI
- LAMBORGHINI
- SEAT
- SKODA

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@ fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it

CARATTERISTICHE

Densità a 20 °C	DIN 51757	1.14 g/ml
Colore	visivo	viola
Infiammabilità, CoC	DIN ISO 2592	> 120 °C
E.R.B.P.	ASTM D 1120	> 170 °C
pH-Value	DIN 51 369	8.6

TABELLA DI MISCELAMENTO:

Protezione antigelo	Parti di MAINTAIN FRICOFIN V	Parti di Acqua
-17°C	1	2
-24°C	1	1.5
-36°C	1	1

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@ fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it