

SCHEDA TECNICA

FL MECAFLUID 140 BR

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrorefrigerante intero da taglio, per operazioni di asportazione truciolo, a base di olio minerale severamente raffinato al solvente, contenente additivi di estrema pressione esenti da sostanze clorurate, agenti untuosanti naturali ed antinebbia.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Colore	---	max L 4	ASTM D 1500
Aspetto	---	Limpido	---
Peso specifico a 15 °C	---	0.890 - 0,900	ASTM D 1298
Viscosità a 40 °C	cSt	20 - 24	ASTM D 445
Viscosità a 50 °C	°E	2,0 - 2,1	ASTM D 445
Infiammabilità a V.A.	°C	min 190	ASTM D 92
N° acidità	mgKOH/g	min 10	ASTM D 974

APPLICAZIONI

Olio intero da taglio, di media fluidità, per operazioni estremamente gravose quali brocciatura, foratura profonda di grossi diametri e maschiatura di acciai fortemente legati.

Per la sua formulazione, priva di sostanze clorurate, assicura una migliore protezione dei particolari lavorati, mentre le caratteristiche antinebbia e antischiuma tendono a ridurre al minimo le emissioni di nebbie oleose in fase di utilizzo.