

SCHEDA TECNICA

FL MECAFLUID/P 111

DESCRIZIONE PRODOTTO

Protettivo a pellicola oleosa, a base di oli minerali paraffinici, esente da solventi, contenente specifici additivi antiruggine, anti-impronta e contro il processo di fotosintesi.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Colore	---	L 5	ASTM D 1500
Aspetto	---	LIMPIDO	---
Peso specifico a 15 °C	---	0.885 ÷ 0.900	ASTM D 1298
Viscosità a 40 °C	cSt	24 ÷ 30	ASTM D 445
Viscosità a 50 °C	°E	2.5 ÷ 3.5	ASTM D 445
Infiammabilità a V.A.	°C	min 185	ASTM D 92
Potere protettivo C.U.	h	min 300	FIAT 50503/1

APPLICAZIONI

Olio per la protezione di lamierati, particolari metallici, nastri, fili metallici e strutture metalliche industriali, per periodi medi di immagazzinamento al coperto.

Particolarmente indicato nella protezione di coils, poiché nelle successive lavorazioni permette di saldare le lamiere senza prelavaggio.

Applicabile a spruzzo, per immersione, a rullo o pennello.

Asportabile con soluzioni alcaline calde.