

## SCHEDA TECNICA

# FL MECAFLUID/P 118

### DESCRIZIONE PRODOTTO

**Protettivo ceroso ininfiammabile di aspetto lattescente contenente solvente a base acqua, oli minerali, saponi alcalini e agenti anticorrosivi che conferiscono ai particolari trattati una pellicola cerosa morbida.**

### CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Colore</b>	---	-	<b>bianco</b>	---
<b>Aspetto</b>	---	-	<b>omogeneo</b>	---
<b>Peso specifico a 15 °C</b>	---	-	<b>0.990</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 20 °C</b>	<b>cSt</b>		<b>max 2</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Resistenza alla corrosione in nebbia salina</b>			<b>200 ore</b>	---
<b>Potere coprente</b>	<b>m<sup>2</sup>/lt</b>		<b>50</b>	---

### APPLICAZIONI

**Prodotto per protezioni di particolari meccanici o del vano motore completo, in quanto non intacca gomme e materiali plastici in esso contenuto.**

**La specifica caratteristica di ininfiammabilità lo rende idoneo per l'utilizzo in ambienti potenzialmente a rischio di incendi.**

**Garantisce una valida protezione a medio-lungo termine al coperto.**

**Applicabile per immersione, a spruzzo, a pennello ed asportabile con lavaggi di soluzioni alcaline calde.**