

## SCHEMA TECNICA

# FL MECAFLUID/S 37 ECO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

**Lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico, esente boro, a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente, contenente emulgatori, battericidi non donatori di formaldeide ed agenti untuosanti esenti Cloro, Zolfo e Fosforo.**

**Miscelato con l'acqua dà origine ad un'emulsione traslucida caratterizzata da forte resistenza all'attacco batterico.**

**Evita la formazione di schiuma ai forti sbattimenti soprattutto con acque dolci ed ha una elevata detergenza.**

### CARATTERISTICHE TIPICHE

#### PRODOTTO CONCENTRATO:

<b>Aspetto</b>	-	<b>limpido</b>
<b>Colore</b>	-	<b>giallo chiaro</b>
<b>Peso specifico a 15°C</b>	-	<b>0.985 ÷ 1.000</b>
<b>Viscosità a 40°C</b>	-	<b>&lt; 180 cSt</b>
<b>Boro</b>	-	<b>assente</b>
<b>Cloro</b>	-	<b>assente</b>
<b>Fattore rifrattometrico</b>	-	<b>1.8</b>

#### SOLUZIONE AL 3 % IN ACQUA:

<b>pH</b>	-	<b>9 ÷ 10</b>
<b>Potere antiruggine DIN 51360/2</b>		<b>0</b>

### APPLICAZIONI

**Prodotto indicato per operazioni di tornitura, fresatura, foratura, maschiatura e filettatura di particolari ferrosi e leghe di alluminio, ove sia richiesto un elevato grado di finitura superficiale.**

**Da utilizzare in concentrazioni dal 5% al 12%, sia in impianti singoli che centralizzati.**