

## SCHEDA TECNICA

# MECAFLUID/S 88 NBO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Fluido lubrorefrigerante emulsionabile,ottenuto da basi minerali idrogenate, con additivi EP ed untuosanti sintetici,specifico per operazioni di taglio anche gravose.

E' esente da cloro ,boro e ammine di qualsiasi tipo,forma emulsioni lattiginose,molto stabili, visto la sua specifica additivazione.

Garantisce ottima protezione dell'alluminio e le sue leghe,stabilità all'attacco batterico,ottimo potere detergente e di decantazione dello sfrido e ottima resistenza alla formazione di schiuma.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

#### PRODOTTO CONCENTRATO:

Aspetto	liquido viscoso
Colore	bruno
Densità a 20° C	0.939
Fattore rifrattometrico	1
Nitriti	Assenti
Cloro	Assente
Boro	Assente
Ammine	Assenti

#### SOLUZIONE AL 5 % IN ACQUA:

pH	8,7
Potere antiruggine DIN 51360/2	0

### APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per tutte le lavorazioni meccaniche,anche gravose,di asportazione e taglio di leghe di alluminio,leghe gialle e materiali ferrosi.

Idoneo per acque fino a una durezza di 40 ° F.

Utilizzare ad una concentrazione de 7%,per operazioni particolarmente gravose aumentare la concentrazione sino al 10-15%.

### PERCENTUALI D'IMPIEGO:

PERAZIONI DI TAGLIO:	7	%.
OPERAZIONI DI TAGLIO GRAVOSO:	10 - 15	%.

Codice PETRONAS LUBRICANTS ITALY n°5387

Via Santena 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) –Tel.+39-011-9613.1 Fax.+39-011-9613459

Le informazioni riportate in questo bollettino tecnico ediz.01.13, non costituiscono specifica.

