



SCOOT

## SCOOT 4 10W-40

**Electrosyntec® Technology – Olio estere sintetico per motori 4 tempi di scooter e ciclomotori**

**Electrosyntec® Technology** – E' la tecnologia dei lubrificanti Silkolene a base di esteri sintetici, che sfrutta la carica elettrica dei legami intermolecolari: le molecole a basso coefficiente d'attrito costituenti le nostre basi aderiscono alle superfici metalliche – in particolar modo a quelle più sollecitate – per attrazione elettrostatica, andando così a ridurre gli attriti interni e a garantire costanza di prestazioni nel tempo. **Electrosyntec® Technology** libera la potenza nascosta per far scorrere più cavalli nel vostro motore.

### Descrizione

Scoot 4 10W-40 è un prodotto superiore, ideale per tutti i tipi di motori 4T di scooters e ciclomotori, che garantisce una eccellente costanza di prestazioni, abbinata ad una elevata protezione anticorrosione ed antiusura.

### Applicazioni

Scoot 4 è il prodotto ideale per tutti i moderni scooter con motore 4 tempi.

Scoot 4 assicura rendimento costante, partenze facilitate e rende piacevole la guida del proprio mezzo.

### Specifiche

Il prodotto supera le Specifiche

- API SG, SH, SJ
- JASO MA

### Vantaggi

- Formulato con esteri sintetici.
- Mantiene la viscosità durante tutto il periodo di utilizzo.
- Previene la corrosione e l'usura.

### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		Ambrato	
Gradazione SAE		10W-40	
Densità a 20°C	Kg/l	0.878	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90.6	ASTM D 445
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.28	ASTM D 445
Indice di Viscosità		163	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C	180	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-34	ASTM D 97

*Your Bike's Adrenaline*

PI 006SIL/ET.scoot / FLI / 04.2007

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.

Fuchs Lubrificanti S.p.A. - Via Riva, 16 - 14021 Buttigliera d'Asti (AT)  
[www.fuchslubrificanti.it](http://www.fuchslubrificanti.it)

Tel. +39 (0)11 9922811  
[dacautotrazione@fuchslubrificanti.it](mailto:dacautotrazione@fuchslubrificanti.it)

Fax +39 (0)11 9922857

