

## TITAN CYTRAC HSY 75W-90

Lubrificante ad elevate prestazioni completamente sintetico.

- Stabilità al taglio elevata; vengono garantite le stesse prestazioni anche dopo periodi molto prolungati di uso.

### Descrizione

Il TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90 è il lubrificante adatto per l'utilizzo su assali altamente caricati. È un ottimo lubrificante per cambi sincronizzati e non, prese di forza, scatole ingranaggi secondarie dove è prescritto un API GL-5 o GL-4.

### Specifiche/Approvazioni

- API GL-4/GL-5
- ZF TE-ML 05B,12B,16F, 17B, 19C, 21B

Raccomandato da Fuchs secondo

- DAF
- MAN M 3343 TYPE S
- JOHN DEERE JDM J 11 E/G
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 07

### Vantaggi

- Intervalli estesi di cambio olio in accordo con le prescrizioni del costruttore.
- Eccellente fluidità alle basse temperature, riduzione degli attriti e delle usure a freddo. Riduzione del consumo di carburante grazie alla maggior efficienza offerta alla drive-line cambio/ponte motore.
- Alta stabilità del film lubrificante sotto alti carichi ed elevate temperature.
- Straordinarie protezione contro la corrosione e compatibilità con i materiali non ferrosi.
- Altissima stabilità alla ossidazione.
- Eccellenti proprietà disperdenti e detergenti

### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		75W-90	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.868	DIN 51 757
Infiammabilità	°C	202°C	ISO 2592
Viscosità			
a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	119	DIN 51562-1
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,7	DIN 51562-2
Indice di viscosità		139	DIN ISO 2909
Infiammabilità, CoC	°C	202	DIN ISO 2592
Pour Point	°C	-48	DIN ISO 3016

PI 6-0128 E

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.  
14021 Buttigliera d'Asti ( AT )  
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811  
fax ++39119922857  
E-mail: [dacautotrazione@fuchslubrificanti.it](mailto:dacautotrazione@fuchslubrificanti.it)  
[www.fuchslubrificanti.it](http://www.fuchslubrificanti.it)