

TITAN GANYMET LA

Olio lubrificante "Low Ash", a basse ceneri, ad alte prestazioni per motori stazionari a gas.

La **serie** di lubrificanti ad alte prestazioni **TITAN GANYMET** offre il più ampio spettro di utilizzo nei motori stazionari alimentati a GAS.

Speciali additivi ad elevate prestazioni garantiscono un alto livello di resistenza alla nitratura e all'ossidazione, anche sotto le più severe condizioni operative. In più si ha una prevenzione efficace contro la formazione di morchie, depositi, corrosione ed usura.

Grazie al basso contenuto di ceneri, inferiore al 0,5 % in peso e al contenuto di fosforo intorno ai 300 ppm, TITAN GANYMET LA è specificatamente indicato per motori a gas equipaggiati con catalizzatori di gas esausto e scambiatori di calore.

Tuttavia, è allo stesso modo indicato per tutti gli altri motori a gas, aspirati o turbocompressi o con funzionamento a miscela magra.

TITAN GANYMET LA è approvato da tutti i principali costruttori di motori che richiedono un olio con basso contenuto di ceneri solfatate, minore dello 0,5% in peso.

Valori Tipici

SAE	Ceneri Solfatate [Wt.%]	TBN [mgKOH/g]	Densità [g/ml]	Flash point [°C]	Pour point [°C]	Viscosità [mm ² /s]		VI
						a 40°C	a 100°C	
40	0,45	5,5	0,898	240	-15	156	14,5	92

Approvazioni:

Costruttore	Approvazione
GE Jenbacher	TA 1000-1107
DEUTZ POWER SYSTEM Deutz - MWM	According to TR 0199-99-2105 (KHD) Group D
MAN	M 3271-2

PMA – 07.2007

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it