

TITAN GT 20W-50

Lubrificante per motori benzina e diesel.

Descrizione

Olio motore universale multistagionale SAE 20W-50. Per motori diesel e benzina aspirati e turbocompressi di autovetture e furgoni in servizio gravoso. Ideale per motori a 4 tempi di motociclette.

Applicazioni

Miscibile con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore.

Specifiche

Raccomandato, in accordo con la nostra esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti specifiche:

- API SG/CD

Vantaggi

- Ridotti consumi di olio.
- Compatibile con tutte le marmitte catalitiche.
- Eccellente protezione antiusura.
- Ottimo rapporto viscosità/temperatura.
- Mantenimento delle prestazioni di potenza, quale risultato dell'assenza di depositi indesiderati su cilindri, pistoni, valvole, candele e turbocompressori.
- Protezione contro i fenomeni di "Bore Polishing".

- Razionalizzazione delle gradazioni e degli imballi. TITAN GT 20W-50 può essere utilizzato su motori ove siano richieste le seguenti gradazioni SAE: 20W-20, 20W-30 e 20W-40.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Funzionamento ottimale delle punterie, grazie alla rapida lubrificazione ed alla totale assenza di schiumeggiamento.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		20W-50	DIN 51 511
Densità a 15°C	g/ml	0.891	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	234	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-27	ASTM D 97
Viscosità			
a -10°C	mPa s	3600	ASTM D 5293
a 100°C	mm ² /s	16.8	ASTM D 445
Indice di Viscosità		121	ASTM D 2270



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it