

TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30

Olio motore Super PREMIUM per autovetture moderne e veicoli commerciali, per mezzi con o senza intervalli di sostituzione prolungati. Specificamente sviluppato per RENAULT, per motori equipaggiati con sistemi di post trattamento gas esausti e turbocompressi. Buone partenze a freddo, consumo di olio più basso, ridotte emissioni gas nocivi esausti.

DESCRIZIONE

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 è un olio motore premium per le vetture con motori diesel equipaggiate con il filtro antiparticolato e CRT. Ottimo per Diesel con e senza turbocompressore. TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 è formulato con basi sintetiche ed una evoluta tecnologia di additivazione.

APPLICAZIONE

Le altissime prestazioni di efficienza, dovute anche alla classe di viscosità 5W-30 e la qualità delle basi permettono l'utilizzo dell'olio durante tutte le stagioni dell'anno. Il consumo di carburante può essere sensibilmente ridotto utilizzando il TITAN GT1 PRO C-4 5W-30. Inoltre TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 permette un'eccellente funzionalità e durabilità della pompa, in tutto il range di temperature, offrendo basso attrito unitamente ad una elevata protezione. Questi vantaggi si riscontrano maggiormente su tutti i veicoli dove è richiesta la ACEA C4 e ancor di più RENAULT RN 0720. L'olio motore può essere adottato anche su motori di vetture asiatiche ove richiesto ACEA C-4 operanti con diesel a basso tenore di zolfo. TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 è miscibile con altri oli convenzionali, ma si raccomanda la completa sostituzione dell'olio.

VANTAGGI

- Vita prolungata dei filtri antiparticolato.
- Ottimo comportamento nelle partenze a freddo
- Significativa riduzione del consumo di carburante in tutte le condizioni di esercizio.
- Le basse ceneri riducono la contropressione allo scarico.
- Perfetta stabilità all'ossidazione, lungo tutto l'intervallo di esercizio.
- Consumo di olio molto basso
- Alta protezione contro l'usura con conseguente incremento della vita del motore

Specifiche

- ACEA C-4

Approvazioni

- MB-APPROVAL 226.51
- RENAULT RN 0720

Raccomandati da FUCHS

- -

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it



CARATTERISTICHE

Classe viscosità	SAE J300	5W-30
Densità a 15°C	DIN 51757	0,853 g/ml
Punto infiammabilità CoC	DIN ISO 2592	200 °C
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	-36 °C
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	67,16 mm ² /s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	11,6 mm ² /s
Indice di viscosità	ISO 2909	169

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it