

TITAN GEAR HYP LD 80W-90

Lubrificante per ingranaggi ipoidi altamente caricati di mezzi pesanti. Specifico per i nuovi assali Mercedes HL-6.

Descrizione

Lubrificante EP, formulato con basi minerali ad altissima raffinazione, specifico per i nuovi assali DaimlerChrysler HL-6; può essere utilizzato anche su modelli più vecchi.

Vantaggi

- Eccezionale protezione antiusura.
- Partenze a freddo facilitate, con garanzia di efficacia di funzionamento del cambio e perdite contenute.
- Mantenimento delle prestazioni, grazie all'elevata protezione nei confronti dei metalli costituenti la scatola cambio ed all'assenza di depositi sulle guarnizioni.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.
- Garanzia del perfetto funzionamento di tutti i cambi sincronizzati.
- Consumi di carburante ridotti.
- Riduzione dei costi di manutenzione. Le caratteristiche di lunga durata di questo lubrificante per ingranaggi ipoidi permettono il prolungamento degli intervalli di cambio olio.

Applicazioni

TITAN Gear Hyp LD 90 supera la Normativa MB 235.20, e può pertanto essere utilizzato su tutti gli assali Mercedes, con intervallo di sostituzione di 350.000 Km o 3 anni.

Il rabbocco sui nuovi assali Mercedes HL-6 deve essere effettuato utilizzando unicamente prodotti a Normativa MB 235.20.

Miscibile con tutti gli oli minerali e sintetici. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del sistema.

Approvazioni / Specifiche

- API GL-5
- API MT-1
- MAN 342 TYPE M2
- MB-APPROVAL 235.20
- ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Raccomandato da FUCHS

- MIL-PRF-2105 E
- ARVIN MERITOR AXLES
- MACK GO-J
- JOHN DEERE JDM J 11 E
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 07A



PI 60306

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it

TITAN GEAR HYP LD 80W-90

CARATTERISTICHE

Densità a 15 °C	DIN 51757	0.902 g/ml
Colore	DIN ISO 2049	2 ASTM
Infiammabilità, CoC	DIN ISO 2592	205 °C
Pour Point	DIN ISO 3016	-28 °C
Tendenza alla schiuma Seq. I/II/III	ASTM D 892	0/0; 0/0 ml
Viscosità dinamica a - 40°C	DIN 51398	145000 mPas
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	149 mm ² /s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	15,2 mm ² /s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	103

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it