

TITAN MIX LP

Lubrificante estere sintetico per motori a 2 tempi, raffreddati ad aria e ad acqua, di motociclette, scooters, barche, ecc.

Descrizione

Lubrificante a base sintetica premiscelato, espressamente formulato per motori 2T dotati di sistemi a miscelazione automatica. Le caratteristiche delle basi accuratamente selezionate gli conferiscono ottime doti di adesività a garanzia di una efficace lubrificazione unitamente ad un'attitudine alla combustione spinta.

Specifiche

Raccomandato, in accordo con la nostra esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti specifiche:

- API TC
- NMMA TC-W 3

Vantaggi

- Eccellente compatibilità con benzine comuni e senza piombo.
- Semplicità nell'utilizzo. TITAN MIX LP forma una miscela omogenea con il carburante impiegato.
- Mantenimento delle prestazioni di potenza, quale risultato dell'assenza di corrosione o depositi indesiderati nella camera di combustione, su candele e vie di scarico.
- Eccellente protezione antiusura, per la rapidità a lubrificare completamente i punti più critici.
- Ottimo comportamento viscosità-temperatura, grazie al mantenimento del film lubrificante anche in condizioni operative severe.
- Elevata efficienza prestazionale, poiché evita la formazione di lacche e l'incollaggio degli anelli di tenuta.

Applicazioni

Sistemi con premiscelazione:

versare nel serbatoio con la quantità necessaria di TITAN MIX LP, prima di riempirlo.

TITAN MIX LP è raccomandato per miscele fino al 2%.

Miscelazione

TITAN Mix LP, %	TITAN Mix LP, ml per 5 litri di benzina
5	250
4	200
3	150
2	100

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Densità a 15°C	g/ml	0.875	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	43	ASTM D 92
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	52	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	8.4	ASTM D 445



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it

PI 2054 FLI / 10.02.05

Page 1 / 1