

TITAN RACE SAE 5W-30

Olio motore Premium Performance per autovetture da gara con motore a benzina o Diesel. Per l'utilizzo professionale in applicazioni racing. Combina una ottima protezione con un incremento di potenza e riduzione del consumo di carburante, grazie alle minimizzate perdite per attrito.

Descrizione

TITAN RACE 5W-30 è un olio motore PREMIUM per uso professionale in applicazioni da gara come nell'uso sportivo. Questi oli motore sono stati esclusivamente progettati per le estreme condizioni riscontrabili nei Rallye, come anche nelle competizioni stradali in pista ed offrono ottima protezione unitamente alla massima prestazione. L'estrema stabilità dell'olio base e la tecnologia degli additivi offrono una ottima stabilità termo-ossidativa anche sotto alte condizioni di temperature riscontrabili in gara e minimizzate perdite di evaporabilità.

Applicazione

TITAN RACE 5W-30 è idoneo per autovetture da corsa benzina e diesel. E' anche idoneo all'utilizzo per veicoli equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas esausti come filtri diesel anti particolato o filtri catalitici. Per il mantenimento di ottime prestazioni e protezione anche sotto condizioni estreme da gara, usare soltanto per la distanza di una gara!. I professionisti possono contattare i loro partner motoristici e di tuning per trovare il grado di viscosità ottimale. Per applicazioni in gara o in motori con potenza specifica incrementata rispetto alle condizioni di serie, non può essere presa nessuna responsabilità...

TITAN RACE 5W-30 è miscibile e compatibile con oli motore convenzionali. Tuttavia la miscelazione con altri oli motore sarebbe da evitare in modo da utilizzare pienamente le prestazioni del prodotto originale. Si raccomanda un cambio completo quando si sceglie di passare al TITAN RACE 5W-30. Per informazioni riguardanti dati di sicurezza e condizioni di smaltimento riferirsi all'ultima Scheda di Sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it

Vantaggi/Benefits

- Per applicazioni professionali racing e ambiziosi piloti in manifestazioni sportive
- Riduce il consumo di carburante
- Specificamente sviluppato per motori di serie richiedenti un olio SAE 5W-30
- Eccellente protezione antiusura e stabilità meccanica al taglio anche sotto condizioni severe di gara
- Basso consumo di olio grazie alle perdite minimizzate di evaporabilità.
- Mantiene il sistema di post trattamento dei gas esausti grazie al basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.

Raccomandazioni FUCHS

- ACEA C3

CARASTTERISTICHE TITAN RACE SAE 5W-30

Densità a 15 °C	DIN 51757	0,849 g/ml
Punto di infiammabilità CoC	DIN ISO 2592	210 °C
Viscosità cinematica a 40 °C	DIN 51562-1	71,7 mm ² /s
Viscosità cinematica a 100 °C	DIN 51562-1	11,6 mm ² /s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	155
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	-42 °C