

TITAN SINTOPOID 75W-90

Lubrificante sintetico per differenziali di autovetture. Offre una buona efficienza al cambio, ottimo per gli ingranaggi ipoidi aventi anche un grande Off-set. Buon comportamento a freddo , utilizzabile come Fill for Life in accordo con le specifiche del costruttore.

Descrizione

Il TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 è formulato con basi completamente sintetiche ed additivazioni di ultima generazione.

Specifiche / Approvazioni

- API GL-5

Raccomandato da Fuchs, per soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

- MIL-L-2105 D
- BMW
- VW TL 521 45-Y
(G 052 145 A2)

Vantaggi

- Utilizzato secondo le specifiche dettate dal costruttore come Fill fo Life
- TITAN SINTOPOID 75W-90 offre un eccellente comportamento sotto alti carichi assicurando protezione ed affidabilità contro la corrosione
- Garantisce una ottima lubrificazione sia alle basse che alle alte temperature
- Compatibile con gli elastomeri delle guarnizioni.

- Eccellente protezione del cambio, per assenza totale di schiumeggiamento e velo lubrificante costante e stabile anche quando sottoposto a carichi estremamente gravosi, ad elevate velocità e ad alte temperature.
- E' miscibile con oli della stessa gradazione e applicazione, tuttavia si consiglia un drenaggio completo di tutta la trasmissione.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Densità a 15°C	g/ml	0.885	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	190°C	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-45°C	DIN ISO 3016
Viscosità			ASTM D 445
a 40°C	mm ² /s	94,7	
a 100°C	mm ² /s	15,8	
Indice di viscosità		179	DIN ISO 2909



PI 60382 e

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it