

TITAN 2T 100 S

Lubrificante completamente sintetico, high performance per motori a due tempi, per sistemi automiscelanti o premiscelato, per sistemi con rapporto di miscela anche all'1%.

Descrizione

Lubrificante completamente sintetico per motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua di motociclette, scooter, barche, motoseghe, tosaerba e generatori stazionari.

Specifiche

Raccomandato, e testato per soddisfare le seguenti specifiche:

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD
- NMMA TC-W 3

Vantaggi

- Supera i più severi requisiti previsti dalla specifica JASO FC ed ISO –L-EGD.
- Economico. Può essere miscelato anche all'1% (in accordo con le prescrizioni dei Costruttori) con benzine comuni. Ciò comporta una riduzione dei consumi di olio.
- Facile da maneggiare. TITAN 2T 100S è facilmente miscelabile, forma una miscela stabile con la benzina e non dà origine a precipitati.
- Eccellente compatibilità con benzine comuni e senza piombo.
- Mantenimento delle prestazioni di potenza, quale risultato dell'assenza di corrosione o depositi indesiderati nella camera di combustione, su candele e vie di scarico.

- Elevata efficienza prestazionale, poiché evita la formazione di lacche ed il conseguente incollaggio degli anelli di tenuta.
- Bassi costi di manutenzione, grazie al prolungamento degli intervalli di sostituzione delle candele, ed all'assenza di depositi sulle vie di scarico.
- Eccellente protezione antiusura, per la rapidità a lubrificare completamente i punti più critici e per la capacità di mantenere un costante film lubrificante anche in condizioni di esercizio particolarmente severe.
- TITAN 2T 100 S non attacca gli elastomeri, pertanto utilizzabile in tutte le tipologie di motore anche con modelli con carburatore a diaframma.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

Applicazioni

Sistemi ad iniezione d'olio:
riempire il serbatoio dell'olio con TITAN 2T 100S.

Sistemi con premiscelazione:
versare nel serbatoio con la quantità necessaria di TITAN 2T 100S, prima di riempirlo con carburante

Miscelazione

TITAN 2T 100S %	TITAN 2T100S, ml per 5 litri di benzina
5 %	250 ml
4 %	200 ml
3 %	125 ml
2 %	100 ml
1 %	50 ml

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		verde	
Densità a 15°C	g/ml	0.874	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	130	ASTM D 92
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	51	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	8.9	ASTM D 445



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it