

TITAN Supersyn 5W-30

Lubrificante sintetico "Fuel Economy", SAE 5W-30, di elevate prestazioni, per motori a benzina e diesel aspirati e turbocompressi di autovetture e veicoli industriali leggeri.

Descrizione

Olio motore "FUEL ECONOMY", SAE 5W-30, multistagionale ad elevate prestazioni. Adatto per motori diesel e benzina aspirati e turbocompressi montati su autovetture e veicoli industriali leggeri.

Specifiche

Raccomandato, in accordo con la nostra esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti specifiche:

- ACEA A3 / B4
- API SM / CF

Approvals & Performance:

- MB 229.3
- VW 502 00 / 505 00
- BMW Longlife `98

Vantaggi

- Universalità di impiego. TITAN Supersyn 5W-30 può essere applicato su tutti i motori a benzina e diesel, aspirati e turbocompressi.
- Vantaggi ambientali, per la drastica riduzione di emissione di particolato dagli scarichi e per i più bassi consumi di carburante.
- Mantenimento delle prestazioni di potenza.

- Superiore protezione contro l'usura, grazie alla rapidità nel lubrificare tutti gli organi in movimento, sia in condizioni di partenze a freddo, sia alle più alte temperature di esercizio.
- Ottimo rapporto viscosità/temperatura.
- Funzionamento ottimale delle punterie idrauliche.
- Ridottissimi consumi di olio, dovuti alla bassa perdita per evaporazione tipica dell'alta qualità delle basi sintetiche utilizzate.

Applicazioni

Miscibile con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		5W-30	DIN 51 511
Densità a 15°C	g/ml	0.851	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	225	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-45	ASTM D 97
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	69.5	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	11.6	ASTM D 445
Indice di Viscosità		161	ASTM D 2270



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it