

TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30

Lubrificante sintetico di elevate prestazioni, Super "Fuel Economy", SAE 0W-30, per tutti i motori VW / Audi dotati di WIV (controllo elettronico intervalli di sostituzione).

Descrizione

TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 è stato espressamente sviluppato per motori VW e Audi di ultimissima generazione, a benzina e diesel, ove siano previsti intervalli di sostituzione prolungati secondo la tecnologia WIV.

Perfettamente idoneo per l'impiego su motori diesel Iniettore-Pompa, in accordo con la normativa VW 506.01.

La formulazione è basata su additivi "long-life" di ultima generazione e su oli base completamente sintetici.

TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 fornisce prestazioni elevatissime su tutti i motori a benzina e diesel, in ogni condizione ambientale e di utilizzo.

TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 garantisce superiori prestazioni di "Fuel Economy".

Specifiche

- ACEA A5 / B5
- VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Vantaggi

- Riduzione dei costi di manutenzione. Le eccellenti caratteristiche "long-life" di questo lubrificante permettono estensioni degli intervalli tra i cambi d'olio in accordo con la tecnologia WIV.

- Vantaggi ambientali, per la drastica riduzione di emissione di particolato dagli scarichi e per i più bassi consumi di carburante.
- Eccellente protezione antiusura, grazie al tempo (ridotto fino al 60%) impiegato per la lubrificazione, all'avviamento, di tutti i componenti del motore, ed alla perfetta lubrificazione anche in condizioni di esercizio particolarmente severe.
- Elevatissima stabilità termica e notevole resistenza del film lubrificante alle sollecitazioni meccaniche.
- Ridottissimi consumi di olio, dovuti alla bassa perdita per evaporazione tipica dell'alta qualità delle basi sintetiche utilizzate.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.
- Raccomandato per l'impiego sui motori diesel Iniettore-Pompa VW e Audi, dotati di tecnologia WIV per il prolungamento degli intervalli di manutenzione.
- Miscibile con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore.
- TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 NON È IDONEO per l'impiego su motori VW e Audi non equipaggiati con tecnologia WIV.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		0W-30	DIN 51 511
Densità a 15 °C	g/ml	0.866	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	223	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-39	ASTM D 97
Viscosità			
a 40 °C	mm ² /s	52.6	ASTM D 445
a 100 °C	mm ² /s	9.6	ASTM D 445
Indice di Viscosità		167	ASTM D 2270



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it