Gulf ATF DX III

Olio per cambi automatici ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Gulf ATF DX III H è un olio per cambi automatici ad alte prestazioni compatibile con tutte le trasmissioni automatiche General Motors e Ford che richiedono la specifica DEXRON®-III G, rispettivamente MERCON®. La tecnologia additiva e gli oli di base attentamente selezionati utilizzati, garantiscono una migliore stabilità termo-ossidativa, una maggiore stabilità delle caratteristiche antiattrito, una maggiore protezione contro la corrosione e la ruggine, impediscono la formazione della schiuma, aumentano la compatibilità con le guarnizioni e la fluidità a basse temperature. Supera i requisiti di qualità delle specifiche General Motors DEXRON® III G e Ford MERCON®

Caratteristiche e vantaggi

- Stabilità termo-ossidativa migliorata, maggiore protezione contro l'usura e resistenza più elevata alla degradazione chimica, maggiore resistenza alla degradazione ad alte temperature d'esercizio. Contribuisce a mantenere nel tempo l'efficienza del sistema di trasmissione.
- L'indice di viscosità estremamente alto garantisce un'adeguata lubrificazione tanto durante il funzionamento ad alte temperature quanto all'avvio a basse temperature
- Le sue caratteristiche frizionali garantiscono dei cambi scorrevoli e un buon funzionamento generale del cambio
- L'avanzata tecnologia antischiuma si traduce in cambi più scorrevoli più a lungo, e riduce la perdita di fluido.
- Maggiore protezione contro la ruggine e la corrosione
- La sua superiore pompabilità e capacità di circolazione a basse temperature garantiscono delle bune prestazioni all'avvio a freddo
- La sua compatibilità con tutti i materiali per guarnizioni più comuni, riduce il rischio di perdite d'olio

Applicazioni

- Raccomandato per tutti i veicoli Ford che usano la specifica MERCON® e i veicoli General Motors che usano la specifica DEXRON®-III G.
- La sua retrocompatibilità lo raccomanda per i cambi automatici che usano fluidi con le specifiche DEXRON® II E o DEXRON® II D
- Raccomandato inoltre per servosterzi elettrici nonché alcuni cambi manuali e sistemi idraulici che richiedono l'uso di questo tipo di fluido

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche:

Conforme con le seguenti specifiche		
General Motors DEXRON® III G		
Ford MERCON®		
Proprietà tipiche		
Parametri di prova	**Metodo ASTM**	**Valori tipici**
Viscosità a 100 ºC, cSt	D 445	7.9
Indice di viscosità	D 2270	168
Punto di infiammabilità, ºC	D 92	184
Punto di scorrimento, ºC	D 97	-40
Viscosità Brookfield a -40 ^{0}C, cP	D 2983	17900
Densità a 15ºC, Kg/l	D 1298	0.827

DEXRON® è un marchio registrato della General Motors Corporation.
MERCON® è un marchio registrato della Ford Motor Company

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

www.gulfoilltd.com