



## Gulf Formula GX

### Olio motore per autovetture

#### Descrizione prodotto

I prodotti della gamma **Gulf Formula GX** sono i più avanzati lubrificanti per motore sintetici ad alte prestazioni, appositamente sviluppati per autovetture e veicoli commerciali leggeri di ultima generazione. La tecnologia di formulazione di ultima generazione garantisce una lubrificazione complessiva senza pari per qualsiasi tipo di veicolo, e in particolar modo per motori ad alte prestazioni, turbocompressi, con compressore volumetrico multivalvole ad iniezione diretta, che equipaggiano autovetture, SUV, furgoni e veicoli commerciali leggeri. È stato appositamente sviluppato per garantire la massima protezione del motore durante intervalli lunghi di sostituzione dell'olio. Supera i requisiti di qualità di quasi tutti i produttori OEM più importanti e dei principali standard dell'industria automobilistica.

#### Caratteristiche e vantaggi

- La straordinaria stabilità termo-ossidativa impedisce la formazione di depositi e l'accumulo di fanghi, permette l'estensione degli intervalli di sostituzione dell'olio e allunga la vita del motore.
- La tecnologia antiattrito avanzata garantisce un'eccellente protezione antiusura in tutte le condizioni.
- La sua bassa volatilità riduce il consumo d'olio e l'inquinamento con idrocarburi.
- Gli agenti detergenti attivi mantengono il motore sempre pulito.
- Le ottime caratteristiche antiattrito contribuiscono al risparmio di carburante.
- L'eccellente fluidità a basse temperature permette un avviamento rapido a freddo e protegge il motore contro le relative usure.

#### Applicazioni

- Raccomandato per motori di ultima generazione e alte prestazioni, a benzina o gasolio, che equipaggiano autovetture, SUV, veicoli commerciali leggeri e autocarri, e in particolar modo per i veicoli dotati delle ultime tecnologie (motori multivalvole, turbocompressori, motori di grossa cilindrata) e i nuovi motori diesel a iniezione diretta con o senza collettore comune.
- Particolarmente raccomandato per applicazioni con start-e-stop e applicazioni impegnative dal punto di vista dei carichi o della velocità, che richiedono l'uso di questo tipo di lubrificante.

#### Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche:

| Conforme con le seguenti specifiche    |             | 0W-30         | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40  |
|----------------------------------------|-------------|---------------|-------|-------|--------|
| ACEA A3/B4                             |             | X             | X     | X     | X      |
| ACEA A3/B3                             |             |               |       |       |        |
| API SN, BMW Longlife-01, Porsche A40   |             |               | X     |       | X      |
| API SL                                 |             | X             |       | X     |        |
| Renault RN0700                         |             | X             | X     | X     | X      |
| Daimler MB 226.5                       |             | X             | X     |       |        |
| Renault RN0710                         |             | X             | X     |       | X      |
| GM-LL-B-025                            |             |               |       | X     |        |
| GM-LL-A-025                            |             |               |       | X     |        |
| Ha ottenuto le seguenti approvazioni   |             |               |       |       |        |
| API SN                                 |             |               | X     |       | X      |
| API SL                                 |             | X             |       | X     |        |
| Mercedes Benz 229.5, VW 502 00, 505 00 |             | X             | X     | X     | X      |
| BMW Longlife-01                        |             |               | X     | X     | X      |
| Proprietà tipiche                      |             |               |       |       |        |
| Parametri di prova                     | Metodo ASTM | Valori tipici |       |       |        |
| Viscosità a 100 °C, cSt                | D 445       | 12.3          | 13.4  | 11.20 | 14.2   |
| Indice di viscosità                    | D 2270      | 178           | 180   | 178   | 168    |
| Punto di infiammabilità, °C            | D 92        | 228           | 231   | 234   | 230    |
| Punto di scorrimento, °C               | D 97        | -39           | -39   | -36   | -36    |
| TBN, mg KOH/g                          | D 2896      | 10.1          | 10.1  | 10.80 | 10.5   |
| Densità a 15°C, Kg/l                   | D 1298      | 0.845         | 0.845 | 0.861 | 0.8573 |
| Ceneri solfatate, %wt                  | D 874       | 1.09          | 1.09  | 1.27  | 1.29   |

Gennaio 2018

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

#### Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

[www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com)