



Gulf MAX

Olio motore per autovetture

Descrizione prodotto

Gulf MAX è un olio motore per autovetture sviluppato per autoveicoli equipaggiati con motori a benzina di alta potenza, multivalvole, turbocompressi e con compressore volumetrico, nonché veicoli commerciali leggeri a gasolio. Tutti gli indici di viscosità sono stati appositamente sviluppati per superare i requisiti prestazionali della specifica API (Istituto Americano del Petrolio) SL.

Caratteristiche e vantaggi

- L'ottima stabilità termo-ossidativa impedisce la formazione di depositi e l'accumulo di fanghi ed estende la vita dell'olio.
- Gli agenti detergenti attivi mantengono il motore sempre pulito
- La superiore tecnologia antiattrito minimizza le usure del motore e riduce così le spese di manutenzione
- La buona fluidità a basse temperature aumenta le prestazioni durante l'avvio a freddo
- L'eccezionale stabilità viscosimetrica garantisce una lubrificazione adeguata anche sotto carichi elevati e temperature d'esercizio elevate

Applicazioni

- Raccomandato per autoveicoli equipaggiati con motori a benzina di alta potenza, multivalvole, turbocompressi e con compressore volumetrico, nonché veicoli commerciali leggeri a gasolio che usano lubrificanti rispondenti alle specifiche API SL e API CF
- Gli indici di viscosità SAE 30, 40 e 50 sono raccomandati per i veicoli di vecchia generazione che usano oli con indice di viscosità unico appartenenti alla categoria API SL o alle precedenti categorie S.

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche:

Conforme con le seguenti specifiche		30	40	50	10W-30	10W-40	15W-40	15W-50	20W-40	20W-50
API SL		X	X	X	X	X	X	X	X	X
API CF						X	X	X	X	X
Ha ottenuto le seguenti approvazioni										
API SL		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proprietà tipiche										
Parametri di prova	ASTM	Valori tipici								
Viscosità a 100 °C, cSt	D 445	10.7	14.4	18.2	11.10	14.40	14.60	18.30	14.10	18.40
Indice di viscosità	D 2270	104	101	100	143	154	130	137	127	121
Punto di infiammabilità, °C	D 92	252	266	270	218	224	224	228	224	226
Punto di scorrimento, °C	D 97	-18	-18	-18	-39	-33	-27	-27	-27	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.0	7.0	7.0	6.60	6.80	7.40	7.40	7.40	7.80
Densità a 15°C, Kg/l	D 1298	0.882	0.885	0.887	0.858	0.885	0.893	0.889	0.898	0.896
Ceneri solfatate, %wt	D 874	0.93	0.93	0.93	0.83	0.82	0.90	0.90	0.90	0.90

Ottobre 2016

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

www.gulfoilltd.com