



## Gulf Single G

### Olio motore per autovetture

#### Descrizione prodotto

I prodotti della gamma **Gulf Single G** sono dei lubrificanti per autovetture di vecchia generazione a benzina e veicoli commerciali leggeri con motori diesel aspirati, che usano lubrificanti monogrado. Sono ottenuti da oli di base e additivi di buona qualità, che offrono un maggiore grado di protezione per i motori. È stato sviluppato per superare i requisiti di qualità API (American Petroleum Institute) SF/CD e viene offerto in tre versioni di viscosità: SAE 30, SAE 40 e SAE 50.

#### Caratteristiche e vantaggi

- La buona stabilità termo-ossidativa minimizza la formazione di depositi e l'accumulo di fanghi
- Gli inibitori di ruggine impediscono la comparsa della ruggine nelle parti critiche del motore
- La tecnologia antiattrito migliorata minimizza le usure del motore e abbassa le spese di manutenzione
- La buona stabilità viscosimetrica garantisce una lubrificazione adeguata anche sotto carichi elevati e ad alte temperature d'esercizio

#### Applicazioni

- Raccomandato per autovetture, autocarri leggeri e furgoni equipaggiati con motori aspirati a benzina, o motori diesel di veicoli commerciali leggeri, che usano lubrificanti con la specifica API SF/CD

#### Specifiche e proprietà tipiche:

Specifiche		30	40	50
API SF		X	X	X
API CD		X	X	X
Proprietà tipiche				
Indice di viscosità SAE	Metodo ASTM	Valori tipici		
Viscosità a 100 °C, cSt	D 445	11.2	14.1	18.2
Indice di viscosità	D 2270	98	98	97
Punto di infiammabilità, °C	D 92	232	236	248
Punto di scorrimento, °C	D 97	-15	-18	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	5.4	5.0	5.0
Densità a 15°C, Kg/l	D 1298	0.895	0.896	0.900
Ceneri solfatate, %wt	D 874	0.7	0.7	0.7

Aprile 2012

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

[www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com)