



## Gulf Superfleet ULD 10W-40

### Olio sintetico per uso intenso per motori a gasolio

#### Descrizione prodotto

**Gulf Superfleet ULD 10W-40** è un olio semi-sintetico ad altissime prestazioni per motori diesel, sviluppato per garantire un altissimo livello di protezione per i motori diesel moderni utilizzati in applicazioni su strada e fuoristrada. È stato formulato con tecnologie additive avanzate per offrire la massima protezione possibile contro l'ispessimento dell'olio, la formazione di depositi, l'accumulo di fanghi e la corrosione, garantendo nel contempo lunghissimi intervalli di sostituzione dell'olio. Gulf Superfleet ULD 10W-40 è raccomandato per la maggioranza dei motori diesel Euro IV ed Euro V (senza filtro antiparticolato) nonché per i motori Euro VI prodotti da Scania.

#### Caratteristiche e vantaggi

- Impedisce la formazione di depositi e mantiene il motore pulito, abbassando i costi di manutenzione
- La maggiore protezione contro la lucidatura del cilindro e l'usura delle valvole allunga la vita del motore
- Le straordinarie caratteristiche anti-ispessimento dell'olio e la maggiore riserva TBN garantiscono degli intervalli di sostituzione dell'olio molto lunghi.
- L'alto indice di viscosità garantisce un funzionamento ottimale in un ampio intervallo di temperature d'esercizio
- L'eccellente fluidità a basse temperature facilita l'avviamento a freddo, garantendo una lubrificazione adeguata e una riduzione dell'usura durante l'avviamento
- L'alta stabilità viscosimetrica abbinata ad una bassa volatilità, mantiene costante l'indice di viscosità e riduce il consumo d'olio, anche in condizioni d'esercizio molto impegnative.

#### Applicazioni

- Raccomandato per la maggioranza dei motori diesel Euro IV ed Euro V (senza filtro antiparticolato) nonché per i motori Euro VI prodotti da Scania.
- Indicato per applicazioni ad uso intenso su strada e fuori strada che richiedono l'uso di questo tipo di lubrificante.
- Compatibile anche con i motori diesel di vecchia generazione, anteriori allo standard Euro IV.

#### Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche:

Conforme con le seguenti specifiche		10W-40
ACEA E4, E7		X
MB 235.27; Deutz DQC III-10		X
RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD		X
Ha ottenuto le seguenti approvazioni		
Scania LDF-3; MB-Approval 228.5; MAN M 3277		X
Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault VI RLD-2		X
Proprietà tipiche		
Parametri di prova	Metodo ASTM	Valori tipici
Viscosità a 100 °C, cSt	D 445	13.0
Indice di viscosità	D 2270	150
Punto di infiammabilità, °C	D 92	225
Punto di scorrimento, °C	D 97	-42
TBN, mg KOH/g	D 2896	15.9
Densità a 15°C, Kg/l	D 1298	0.865
Ceneri solfatate, wt%	D 874	1.86

Agosto 2016

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

[www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com)