



Gulf Superfleet XLD 10W-40

Olio ad altissime prestazioni per motori diesel (XHPD)

Descrizione prodotto

Gulf Superfleet XLD 10W-40 è un olio ad altissime prestazioni per motori diesel, sviluppato per garantire un altissimo livello di protezione per i motori diesel moderni utilizzati in applicazioni molto impegnative. Formulato con fluidi di base ad alte prestazioni e additivi avanzati, garantisce una lubrificazione eccellente e degli intervalli di sostituzione dell'olio molto lunghi. Gulf Superfleet XLD 10W-40 è stato sviluppato per conformarsi alle ultime specifiche istituzionali/OEM applicabili ai motori diesel Euro IV operanti in condizioni gravose.

Caratteristiche e vantaggi

- La maggiore protezione contro la lucidatura del cilindro allunga la vita del motore
- Impedisce la formazione di depositi e mantiene il motore pulito, abbassando i costi di manutenzione
- La maggiore riserva TBN permette di allungare gli intervalli di sostituzione dell'olio
- L'alto indice di viscosità garantisce un funzionamento ottimale in un ampio intervallo di temperature d'esercizio
- L'eccellente fluidità a basse temperature facilita l'avviamento a freddo, garantendo una lubrificazione adeguata e una riduzione dell'usura durante l'avviamento
- L'alta stabilità viscosimetrica garantisce una buona protezione antiusura e riduce il consumo d'olio
- Merito della sua straordinaria capacità detergente, protegge contro i depositi creati ad alte temperature

Applicazioni

- Raccomandato per tutti i motori diesel per uso intenso a basse emissioni, tanto turbocompressi quanto aspirati, conformi allo standard Euro IV, prodotti da fabbricanti nord americani, europei e giapponesi che usano questo tipo di lubrificanti.
- Indicato per applicazioni su strada come veicoli commerciali leggeri e pesanti, macchinari da cantiere, macchinari agricoli, macchine da mina e altre applicazioni fuori strada.
- Secondo il modello di motore e le condizioni d'esercizio, si possono facilmente raggiungere intervalli di sostituzione dell'olio di 100.000 km

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche:

Conforme con le seguenti specifiche		10W-40
ACEA E4, E7		X
Mack EO-M Plus		X
Cummins CES 20077/78, MB - 228.5		X
DAF Extended Drains		X
Ha ottenuto le seguenti approvazioni		
API CI-4, Scania LDF-2		X
MAN M 3277, MTU Oil Category 3		X
Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD/RLD-2; Mack EO-N approval		X
Proprietà tipiche		
Parametri di prova	Metodo ASTM	Valori tipici
Viscosità a 100 °C, cSt	D 445	14.58
Indice di viscosità	D 2270	154
Punto di infiammabilità, °C	D 92	214
Punto di scorrimento, °C	D 97	-30
TBN, mg KOH/g	D 2896	12.7
Densità a 15°C, Kg/l	D 1298	0.874
Ceneri solfatate, wt%	D 874	1.7

Gennaio 2018

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

www.gulfoilltd.com