Gulfmar AC

Olio di altissima qualità per circuiti idraulici di motori diesel marini a bassa velocità

Descrizione prodotto

Gulfmar AC è un olio per circuiti idraulici di altissima qualità, concepito per motori marini con testa a croce di bassa velocità, compresi i motori dotati di circuiti idraulici per il raffreddamento dei pistoni. Formulato con oli paraffinici di alta qualità e tecnologie additive di ultima generazione, offre un'eccellente stabilità termo-ossidativa. La sua alcalinità è in grado di neutralizzare gli eventuali acidi risultati dalla combustione di carburanti ad alto contenuto di zolfo che potrebbero attaccare il basamento del motore. Il lubrificante è disponibile negli indice di viscosità SAE 30 e SAE 40 con un TBN (Numero basico totale) di 5, 6 e 7. Ciascun indice è caratterizzato da un suffisso a 3 cifre, dove la prima cifra rappresenta l'indice SAE (ad esempio, 3 rappresenta SAE 30 e 4 rappresenta SAE 40), mentre le ultime due il TBN.

Caratteristiche e vantaggi

- L'eccellente stabilità termo-ossidativa ritarda la degradazione dell'olio e facilita il raffreddamento dei pistoni.
- Le caratteristiche detergenti migliorate mantengono il basamento pulito.
- L'ottima capacità di separazione dell'acqua garantisce un funzionamento ottimale del motore
- Gli inibitori di ruggine attentamente selezionati proteggono le superfici critiche dei cuscinetti
- Il TBN adeguato protegge contro i prodotti di combustione corrosivi
- La buona resistenza al carico riduce l'usura dei cuscinetti soggetti a carichi elevati

Applicazioni

- Raccomandato per motori marini con testa a croce di bassa velocità, compresi i motori dotati di circuiti idraulici per il raffreddamento dei pistoni.

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche:

Gulfmar AC		*305*	*405*	*306*	*307*	*407*
Ha ottenuto le seguenti approvazioni	*Indice SAE*	**30**	*40*	*30*	**30**	*40*
	TBN	*05*		*06*	*07*	
MWM Deutz		**X**				
Proprietà tipiche						
Parametri di prova	**Metodo ASTM**	*Valori tipici*				
Viscosità a 100 ºC, cSt	D 445	11.2	14.2	11.1	11.3	14.3
Indice di viscosità	D 2270	98	96	96	97	96
Punto di infiammabilità, ºC	D 92	232	240	220	236	240
Punto di scorrimento, ºC	D 97	-18	-18	-18	-18	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	5	5	6	7	7
Densità a 15ºC, Kg/l	D 1298	0.886	0.889	0.893	0.889	0.890
Ceneri solfatate, %wt	D 874	0.8	0.8	0.85	1.0	1.0

Agosto 2016

Le caratteristiche sopra riportate rappresentano di regola delle variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel processo di fabbricazione. Le informazioni sopra riportate si basano esclusivamente sullo storico dell'indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al livello di prestazioni e all'indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.

Gulf Oil International

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute corrette alla data di pubblicazione. In relazione all'accuratezza delle informazioni o l'adeguatezza dei prodotti, non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita. Gulf Oil International si riserva il diritto di modificare le informazioni e i prodotti senza preavviso. Il testo in inglese prevale in caso di controversia.

www.gulfoilltd.com