Scheda Tecnica

TITAN Supersyn FE SAE 0W-30

Olio Ultra high-performance, estremamente fuel-economy, specificamente sviluppato per veicoli con o senza intervallo di sostituzione dell'olio prolungato. Garantisce ottime partenze a freddo e un ridotto consumo di olio.

DESCRIZIONE

TITAN Supersyn FE SAE 0W-30 è un olio motore Ultra High Performance formulato con basi di elevata qualità ed additivi con comprovata tecnologia. Il prodotto offre massima affidabilità e sicurezza in tutte le condizioni di esercizio. Dal momento che è un olio motore multistagionale per autovetture, è idoneo anche quando le temperature esterne sono molto rigide. Il basso HTHS (high temperature/high share viscosity) di circa 3,0 mPas e la bassa classe di viscosità permette un significativo risparmio di carburante di circa il 2,5%.

APPLICAZIONE

TITAN Supersyn FE SAE 0W-30 va utilizzato in modo predominante sulle autovetture VOLVO, ma trova impiego anche in auto di altri costruttori.

TITAN Supersyn FE SAE 0W-30 è miscibile e compatibile con altri olii motore convenzionali.
Tuttavia, miscelare con altri olii motore è sconsigliato. E' consigliato invece un cambio completo per usufruire dei vantaggi offerti dal TITAN Supersyn FE SAE 0W-30.

Per informazioni sulla sicurezza e lo smaltimento del prodotto riferirsi all'ultima scheda di sicurezza.

VANTAGGI / BENEFITS

- Ottime partenze a freddo
  - Preserva la batteria
  - Veloce circolazione dell'olio
- Bassa Viscosità HTHS
  - Elevatissima Fuel Economy
  - Basse perdite per attrito
  - Più potenza
- Idoneo all'utilizzo si motori Diesel e benzina.
- Idoneo all'utilizzo in motori aspirati e turbocompressi.
- Eccellente protezione contro l'usura.
- Basso consumo di olio.

Specifiche

- ACEA A5/B5

Approvazioni

- VOLVO VCC 95200377

Raccomandati da FUCHS

- RENAULT RN0700

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia
tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it

CARATTERISTICHE

Densità a 15 °C	DIN 51757	0,844 g/ml
Infiammabilità, CoC	DIN ISO 2592	230 °C
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	-39°C
Viscosità dinamica a -35°C	DIN 51398	5800 mPas
Viscosità dinamica a 150°C	CEC	3,0 mPas
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	52,9 mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	10,0 mm²/s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	180

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia
tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it

Scheda Tecnica

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it