



Castrol GTX 5W-30 A5/B5

Protezione superiore dalle morchie per aiutare a prolungare la vita del motore

Descrizione

Castrol GTX è uno dei lubrificanti più collaudati al mondo

È molto più di un semplice olio, è ingegneria liquida che protegge il motore dalle sfide che ogni giorno deve affrontare. Le condizioni di guida quotidiane possono portare alla formazione di una sostanza spessa e catramosa chiamata morchia. Le morchie possono bloccare i condotti vitali dell'olio come il colesterolo e, se non rimosse, possono portare a una perdita di potenza e in ultima istanza alla rottura del motore.

Castrol GTX Double Action formula favorisce la rimozione delle morchie vecchie e ne previene la formazione di nuove, con risultati migliori rispetto ai severi test di settore*

Castrol GTX aiuta a prolungare la vita del motore.

* rispetto ai limiti di settore API SL & ACEA A5/B5

Applicazioni

Castrol GTX 5W-30 A5/B5 è adatto all'uso nei motori a benzina e diesel dove il costruttore raccomanda l'uso di un lubrificante con specifiche ACEA A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4 o antecedenti e viscosità 5W-30.

Castrol GTX 5W-30 A5/B5 è adatto nei motori Ford che richiedono un lubrificante con viscosità 5W-30 e specifiche Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D.

Vantaggi

Castrol GTX 5W-30 A5/B5 fornisce:

- Protezione superiore contro la creazione di morchie*
- Migliore protezione contro la perdita di viscosità.
- Oli base di qualità e additivi antiusura per aiutare a prolungare la vita del motore.
- Aiuta a minimizzare i consumi d'olio.

* Vs gli standard industriali API SL & ACEA A5/B5

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol GTX 5W-30 A5/B5
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Viscosità CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4750
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	162
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.14
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	204

Performance del prodotto

ACEA A5/B5

API SL

ILSAC GF-4

Meets - Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

06 Nov 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it