



Vecton 15W-40 CJ-4/E9

Durata del motore prolungata

Descrizione

Castrol Vecton® 15W-40 CJ-4/E9 è un lubrificante minerale per motori diesel impiegati nella trazione pesante, formulato specificatamente per prolungare la vita utile dell'olio. Utilizzabile nei motori diesel quattro tempi ad alto regime e compatibile con motori diesel equipaggiati con EGR e con i più recenti sistemi di trattamento dei gas di scarico come DPF, DOC e/o SCR.

Vantaggi

Castrol Vecton 15W-40 CJ-4/E9 con System Pro Technology™ garantisce una riserva di *extra performance* sino al 45%*, che contrasta il degrado dell'olio e si adatta alle alte temperature per una maggior durata dell'olio, permettendo così di affrontare con sicurezza anche gli intervalli di cambio più estesi. Tutti i prodotti Castrol Vecton sono certificati a impatto ZERO di CO² ai sensi della certificazione BSI PAS 2060.

I moderni autocarri utilizzano tecnologie innovative per garantire una coppia maggiore sino al 30% rispetto al passato, questo comporta però temperature e pressioni molto più elevate. L'olio subisce queste condizioni, che ne riducono la durata utile. Castrol VECTON con System Pro Technology™ offre una riserva supplementare di prestazioni, che contrasta il degrado dell'olio perchè:

- Controlla l'ossidazione e la formazione dei depositi.
- Neutralizza gli acidi dannosi.
- Mantiene la viscosità.

System Pro Technology™ si adatta a temperature e pressioni superiori resistendo alla perdita di viscosità a causa del degrado termico e meccanico. Tutto questo garantisce prolunga la vita utile del lubrificante e permette di affrontare con sicurezza anche gli intervalli di cambio massimi.

*Rispetto ai requisiti API e ACEA di settore.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vecton 15W-40 CJ-4/E9
Densità @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.9
Viscosità CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	122
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	133
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.99
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	207

Performance del prodotto

ACEA E9
API SL/CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
CES - 20.081
DDC Powerguard 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31
RVI RLD-3
Volvo VDS 4

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Vecton 15W-40 CJ-4/E9
17 Jul 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it