

SCHEMA TECNICA
FL-HIDROBAK NT-68
CODICE PRODOTTO: 5150

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio minerale paraffinico medicinale additivato adeguatamente allo scopo di conferire le caratteristiche tecniche richieste dall'industria alimentare ai lubrificanti per sistemi idraulici e compressori che possano avere qualche contatto occasionale con gli alimenti trattati.

SPECIFICHE

ISO VG 68, DIN 51525, DIN 51524 PARTE 2 = HLP

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	61.2 - 74.8
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	>90
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	- 15
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	> 210
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	50 - 0
CORROSIONE SU RAME (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1A

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Fluido di elevata resistenza per circuiti oleocinetici e oleodinamici, possono essere usati anche nei compressori in base alla viscosità richiesta.

NOTE

Questo prodotto è formulato secondo le norme 21CFR FDA/USDA H-1 che riguardano i fluidi che possono venire in contatto accidentale con alimenti.