

SCHEDA TECNICA
MECAFLUID/D 126
CODICE PRODOTTO: 4250

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto a base di olio minerale paraffinico contenente agenti stabilizzanti della viscosità, untuosanti naturali e sintetici ed additivi EP esenti Cloro.

Il film lubrificante è caratterizzato da un velo fortemente adesivo e tenace da renderlo idoneo in operazioni di deformazione plastica a freddo a forte imbutitura.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
COLORE	ASTM D 1500	--	MAX L 6
ASPETTO	VISIVO	--	LEGGERMENTE TORBIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,940 - 0,960
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	320 - 360
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	>210
NUMERO ACIDITA'	ASTM D 974	mg KOH/g	MAX 2
N. SAPONIFICAZIONE	ASTM D 94	mgKOH/g	MIN 70
Potere Protettivo T.U.	FIAT 50503/1	-	MIN 90

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Particolarmente idoneo per operazioni di stampaggio e imbutitura profonda su lamierati ferrosi in quanto il film lubrificante possiede caratteristiche protettive e può essere asportato con soluzioni alcaline calde o con solventi. Applicabile a rullo e a pennello.