

PETRONAS MECAFLUID™ D 50 WB



Fluido idrosolubile per imbutitura

PETRONAS MECAFLUID™ D 50 WB è un fluido propilen-glicolico sintetico, contenente additivi antiusura e antiruggine.

Applicazioni

Grazie al suo eccellente potere lubrificante, PETRONAS MECAFLUID™ D 50 WB può essere utilizzato per operazioni gravose, come la pressofusione, con alluminio, rame e acciaio. PETRONAS MECAFLUID™ D 50 WB è particolarmente indicato per la piegatura e l'allargamento di tubi in alluminio. Si applica a spruzzo, con pennello o con rullo.

Caratteristiche e vantaggi

- | Piena compatibilità con un'ampia gamma di elastomeri, ad esempio EPDM.
- | Completa solubilità in acqua.
- | Formulazione studiata per evitare l'etichettatura di "prodotti pericolosi".

Proprietà tipiche

| CARATTERISTICHE | -- |
|----------------------------------|----------------|
| Aspetto | Viscous liquid |
| Densità a 20 °C, kg/l | 1065 |
| Viscosità cinematica a 40°C, cSt | 50 |

*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.

Salute, Sicurezza e Ambiente.

Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.